



EXPRESS 18 NE

U_d-Wert **1,58** W/m²K

Farbe Verkehrsweiss

Mindestbreite: 1.100 mm



EXPRESS 19 NE

U_d-Wert **1,58** W/m²K

Farbe Weissaluminium

Mindestbreite: 900 mm



EXPRESS 21 NE

U_d-Wert **1,56** W/m²K

Farbe Anthrazitgrau

Mindestbreite: 700 mm

GRUNDAUSSTATTUNG Ihre exklusiven Vorteile

- + **Türfüllung** aus Aluminium
- + **Stärke** 32 mm
- + **Profilsystem** Groke GT80 NE
- + Ausgestattet mit **2 Türbändern**, 3-dimensional einstellbar
- + 2-fach Verglasung Klarglas/VSG, Mastercarré/VSG oder Satinato/VSG, U_G-Wert: **1,00** W/m²K
- + 7 Trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt, 1-farbig
- + **Dreiriegelhakenschloss** für optimalen Einbruchschutz
- + Mit Schmalrahmengarnitur BERLIN in Aluminium EV1
- + Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüsseln
- + **Maximalmaß** Breite 1.150 mm x Höhe 2.240 mm
- + Mindesthöhe 1.675 mm mit 3-Riegelhakenschloß
- + Mindesthöhe 1.891 mm mit GU Security Automatikschloß manuell

U_d-WERTE BIS
1,56 W/M²K

MADE IN GERMANY



BESTELLFORMULAR GROKE GT80 NE

MIT DIESER BESTELLUNG STIMMEN SIE UNSEREN LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN ZU

ANSCHRIFT

Firma _____
Str. / Nr. _____
PLZ / Ort _____
Tel. / Fax _____
E-Mail _____
Rückfragen an Name / Tel. _____

Kommission _____
Datum _____
Gewünschter Liefertermin KW _____
Kundennummer _____

AKTIONSMODELL

Express 18 NE



Mindestbreite 1.100 mm

Express 19 NE



Mindestbreite 900 mm

Express 21 NE



Mindestbreite 700 mm

TÜREANZAHL

Stück _____

GRIFF

Wechselgarnitur Berlin, EV1

Drückergarnitur Berlin, EV1

FARBAUSWAHL 1-FARBIG

RAL 3005 FST

RAL 8077 FST

RAL 9007 FST

RAL 9006 FST

DB 703 FST

RAL 7016 FST

RAL 9016 FST

FARBAUSWAHL 2-FARBIG

innen RAL 9016 FST
(nur einwärts)

GLASART

Klarglas/ VSG

Mastercarré/ VSG

Satinato/ VSG

ANLAGEN (MM, OKFF)

RAM Türbreite: _____

Türhöhe: _____

Max. Breite 1.150 mm

Max. Höhe 2.240 mm

ÖFFNUNGSRICHTUNG



DIN links einwärts

DIN links auswärts



DIN rechts einwärts

DIN rechts auswärts

BODENEINSTAND IM 25 MM RASTER

_____ mm

ZUBEHÖR OPTIONAL

GU Security Automatikschloss manuell, Mindesthöhe 1.891 mm,
selbstverriegelnd (ohne A-Öffner, nicht bei beidseitigem Drücker)

Gültig bis 30.06.2021

KEIN WEITERES ZUBEHÖR MÖGLICH

DE-DE - 11/20 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Groke Türen und Tore GmbH | Wikingenstr. 10 | D-76189 Karlsruhe
Tel. +49 (0)721/59 82-0 | Fax +49 (0)721/59 82-55 | info@groke.de | www.groke.de